

Kod: DS-7732NI-E4

## REJESTRATOR IP **DS-7732NI-E4** 32 KANAŁY Hikvision

Rejestrator cyfrowy DS-7732NI-E4 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.



|   |  |
|---|--|
| Standard:                               | TCP/IP   |
| Obsługiwane rozdzielczości:             | 32 @ 3072 x 2048 px,<br>32 @ 2560 x 1920 px,<br>32 @ 2048 x 1536 px,<br>32 @ 1920 x 1080 px,<br>32 @ 1600 x 1200 px,<br>32 @ 1280 x 720 px,<br>32 @ 704 x 576 px   |
| Wyjścia wideo:                          | 1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA  |
| Obsługa audio:                          | 32 Kanały - Audio z kamer  |
| Wejścia audio:                          | 1 szt. CINCH - Wejście na mikrofon zewnętrzny  |
| Wyjścia audio:                          | 1 szt. CINCH   |
| Metoda kompresji obrazu:                | H.264 / H.264+ / MPEG-4  |
| Łączna maks. prędkość zapisu:           | 800 kl/s @ 3072 x 2048 px,<br>800 kl/s @ 2560 x 1920 px,<br>800 kl/s @ 2048 x 1536 px,<br>800 kl/s @ 1920 x 1080 px,<br>800 kl/s @ 1600 x 1200 px,<br>800 kl/s @ 1280 x 720 px,<br>800 kl/s @ 704 x 576 px |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 4 x 6 TB SATA  |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  |
| Protokoły sieciowe:                     | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, HTTPS, UPnP, iSCSI, Hik Cloud P2P   |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania  |



## KARTA KATALOGOWA

|  |   |
|--|---|
| Przepływność (bitrate):                | max. 160 Mb/s   |
| Funkcje sieciowe:                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań</li><li>• max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200</li><li>• ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja</li></ul> |
| Temperatura pracy:                     | -10 °C ... 55 °C  |
| ONVIF:                                 | ✓   |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a>   |
| Domyślny adres IP:                     | 192.0.0.64  |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -   |
| Porty dostępu przez www:               | 80  |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 8000  |
| RTSP URL:                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału01/ - Strumień główny</li><li>• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanału02/ - Strumień pomocniczy</li></ul>   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:            | 16 / 4  |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:    | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)   |
| Detekcja ruchu:                        | ✓   |
| Inteligentna analiza obrazu:           | ✓   |
| Obsługa myszą:                         | ✓   |
| Pilot IR w zestawie:                   | ✓   |
| Zasilanie:                             | 100 ... 240 V AC  |
| Waga:                                  | 4.23 kg   |
| Wymiary:                               | 440 x 390 x 75 mm   |
| Obsługiwane języki:                    | angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski   |
| Kraj pochodzenia:                      | Chiny   |
| Producent / Marka:                     | Hikvision   |
| SAP Code:                              | 303601028   |
| Gwarancja:                             | <b>3 lata</b>   |