

Kod: APTI-H24YK-37

KAMERA UKRYTA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **APTI-H24YK-37** - 1080p 3.7 mm

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL. Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu. Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H. Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dźwostka i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Procesor obrazu:	HTC1088
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p, AHD-H, HD-CVI, HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw:	3.7 mm (pinhole)

Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none">• 70 ° (dane producenta)• 76 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 50 dB
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL - wybierane przełącznikiem
CZUJKA PIR:	—
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Sense-UP - podniesienie czułości kamery maks. x30• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• Strefy prywatności - maks. 4• Detekcja ruchu• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu• Automatyczny balans bieli
Menu ekranowe OSD:	✓
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Klasa szczelności:	IP40
Zasilanie:	12 V DC / 90 mA
Obudowa:	Spy, Plastikowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	120 x 70 x 48 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, koreański
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata