

Kod: APTI-NX0402-S4

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-NX0402-S4** 4 KANAŁY

Rejestrator cyfrowy APTI-NX0402-S4 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 1280 x 720 • AHD / HD-TVI : 2592 x 1954, 2048 x 1536, 1296 x 1954, • AHD / HD-CVI : 2560 x 1440, 1280 x 1440, • CVBS : 960 x 576 • IP : max. 3840 x 2160 ,
Łączna maks. prędkość zapisu:	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-TVI : 48 kl/s @ 2592 x 1954 px, 64 kl/s @ 2048 x 1536 px, • AHD / HD-CVI : 60 kl/s @ 2560 x 1440 px • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 100 kl/s @ 1080p, 100 kl/s @ 720p • IP : 400 kl/s @ 3840 x 2160 px
Regulacja prędkości zapisu:	<ul style="list-style-type: none"> 1 ... 12 kl/s @ 2592 x 1954 px 1 ... 15 kl/s @ 2560 x 1440 px 1 ... 18 kl/s @ 2048 x 1536 px 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL + 7 x IP max. 8.0 Mpx • 16 x IP max. 8.0 Mpx - 80 Mb/s (max) Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Detekcja ruchu, harmonogram



KARTA KATALOGOWA

Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP PRO , Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP PRO , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 554
Port ONVIF:	80
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.76 kg
Wymiary:	260 x 227 x 45 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, chiński, czeski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata