

Kod: WS-8901U

CYFROWY MODULATOR DVB-T COFDM **WS-8901U**

Modulator jednokanałowy WS-8901U jest urządzeniem wielofunkcyjnym, które wejściowy sygnał audio/video podany na złącze HDMI/CVBS moduluje w standardzie DVB-T COFDM. Kompresja H.264 oraz maksymalny bitrate 20 Mbit/s zapewniają wysoką jakość obrazu. Źródło sygnału stanowić mogą m.in.: odtwarzacze multimedialne, rejestratory DVR, odtwarzacze Blu-ray, komputery PC, czy dekodery STB. Modulator może posłużyć do dystrybucji DVB-T w najwyższej jakości po kablu koncentrycznym w instalacjach telewizyjnych oraz CCTV. Stosowanie modulatora umożliwia dystrybucję sygnału HD do wielu odbiorników, np. w sklepach RTV, w których modulatory HDMI -> DVB-T są doskonałą alternatywą dla splitterów i dziesiątek kabli HDMI. Urządzenie wprowadza opóźnienie około 2 s.



Wejścia:	• HDMI, Full HD - 1080p, • CVBS - Gniazdo Cinch, • RF (F), • Audio Stereo (2x Cinch)
Wyjście:	RF (F)
Kodowanie:	H.264
Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	480i 576i 1080p
Regulacja poziomu wyj. RF:	70 ... 100 dBμV
Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF:	50 ... 860 MHz, (5 ... 12, 21 ... 69)
Typ modulacji:	QPSK, 16-QAM, 64-QAM
Wybrane funkcje:	• Możliwość podłączenia dowolnego źródła sygnału HDMI a następnie zmodulowania do postaci DVB-T • Wsparcie HDCP • Proporcje ekranu : 4:3, 16:9 • MER > 31 dB
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Waga:	0.41 kg
Wymiary:	480 x 218 x 44 mm, RACK 19", 1U
Gwarancja:	2 lata