

Kod: TD-W9970

PUNKT DOSTĘPOWY +ROUTER **TD-W9970** 300Mb/s ADSL/VDSL TP-LINK

Router TD-W9970 jest urządzeniem przeznaczonym do współdzielenia łącza internetowego dostarczanego za pomocą technologii ADSL Annex A. Posiada wbudowany modem ADSL / VDSL kompatybilny z ADSL/ADSL2/ADSL2+/VDSL2, punkt dostępowy w standardzie IEEE802.11b/g/n umożliwiający transmisję danych z prędkością do 300Mb/s oraz switch 4-portowy. Port WAN jest w postaci złącza RJ11, do podłączenia bezpośrednio do linii telefonicznej.

Wyróżniającą cechą urządzenia jest obsługa standardu 802.11n umożliwiająca transmisję danych z prędkością do 300Mb/s. TD-W9970 zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, NAT, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie.



Zakres częstotliwości:	2.4 ... 2.4835 GHz
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Porty LAN:	4x RJ-45 (10/100 Mb/s, Auto MDI/MDX)
Interfejs WAN:	1x RJ-11 ADSL / ADSL2 / ADSL2+ / VDSL / VDSL2
Moc nadajnika:	< 20 dBm
Prędkość transmisji:	• 300 Mb/s - Wi-Fi • 100 Mb/s - LAN
Tryby pracy:	Access Point
Standardy:	Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1(G.DMT), ITU-T G.992.2(G.Lite) ITU-T G.994.1 (G.hs), ITU-T G.995.1, ITU-T G.996.1, ITU-T G.997.1, ITU-T K.2.1 ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis), ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) ITU-T G.992.5 ITU-T G.993.2, ITU-T G.993.5 (G.vector), ITU-T G.998.4 (G.INP)
Serwer DHCP:	✓
Port USB:	• Udostępnianie dysków lub drukarek i innych urządzeń • Lokalny dostęp do danych lub poprzez serwer FTP

Aktualizacja firmware:	✓
DDNS:	✓
Zabezpieczenia:	• LAN : Firewall, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, kontrola rodzicielska, LAN ACL • WLAN : WEP 64/128-bit, WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP/AES
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 90 %
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Wymiary:	195 x 133 x 36 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata