

Kod: BCS-P-464RWSA-G

KAMERA IP **BCS-P-464RWSA-G** - 4.0 Mpx 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM BCS POINT

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2592 x 1520 (4.0 MPx). Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP66.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4.0 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1520 - 4.0 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2048 x 1520 - 3.0 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 90 ° ... 28 ° (dane producenta) • 93 ° ... 33 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.265 / H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 55 dB
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Przepływność (bitrate):	• 32 ... 8192 kbit/s - H.264 • 32 ... 12288 kbit/s - MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	• 20 kl/s - 4.0 Mpx • 25 kl/s - 3.7 Mpx • 30 kl/s - 3.0 Mpx

Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP, IEEE 802.1x, P2P
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.4
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Point • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Point
Domyślny adres IP:	DHCP
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.66:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Interfejs RS-485:	—
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Automatyczny balans bieli • Detekcja dźwięku • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja utraty ostrości obiektywu, zmiana sceny, przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja twarzy, liczenie ludzi
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 750 mA
Pobór mocy:	≤ 9 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-35 °C ... 60 °C
Obsługiwane języki:	polski, angielski, niemiecki, rosyjski, słoweński
Waga:	1.03 kg
Wymiary:	253 x 86 x 72 mm



KARTA KATALOGOWA

Producent / Marka:	BCS POINT
Gwarancja:	3 lata