

Kod: DH-PFS6428-24T

## SWITCH PRZEMYSŁOWY **DH-PFS6428-24T** 24-PORTOWY + 4 x SFP DAHUA

Switch DH-PFS6428-24T został zaprojektowany dla dużych strumieni danych wideo w sieciach monitoringu CCTV IP. Dedykowany do pracy ciągłej 24/7. Switch został wyposażony w dwa niezależne od siebie zasilacze. W przypadku awarii jednego z zasilaczy, istnieje możliwość natychmiastowego przyłączenia drugiego oraz wymiany uszkodzonego modułu.



Porty LAN:	24 x RJ45 - 10/100/1000 Base-T
Szybkość transmisji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 24 Porty LAN,</li> <li>• 1 / 10 Gb/s - 4 Porty SFP+</li> </ul>
Zarządzanie:	✓
Tablica adresów MAC:	32k
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, RMON</li> <li>• Automatyczna aktualizacja tablicy MAC adresów</li> <li>• Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p</li> <li>• Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR</li> <li>• Zarządzanie przepływnością strumienia wejścia/wyjścia na poziomie portu</li> <li>• Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN</li> <li>• Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 512 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów</li> <li>• IGMP Snooping V1/V2/V3</li> <li>• Spanning Tree STP/RSTP/MSTP</li> <li>• Filtrowanie / ochrona BPDU</li> <li>• Kontrola przepływu danych (802.3x)</li> <li>• zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami</li> <li>• Switch został wyposażony w dwa niezależne od siebie zasilacze - W przypadku awarii jednego z zasilaczy, istnieje możliwość natychmiastowego przyłączenia drugiego oraz wymiany uszkodzonego modułu</li> </ul>
Certyfikaty:	CE, RoHS
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	≤ 50 W
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Waga:	4.41 kg
Wymiary:	440 x 290 x 44 mm
Producent / Marka:	DAHUA



# KARTA KATALOGOWA

---

Gwarancja:

**3 lata**