

Kod: AWO-004

OBUDOWA DO PŁYT CENTRAL ALARMOWYCH **AWO-004**

AWO-004 to wytrzymała metalowa obudowa natynkowa, która została zaprojektowana z myślą o montażu central, modułów i ekspanderów SATEL w różnych konfiguracjach. Obudowa spełnia wymogi Grade 3, EN 50131.



Transformator:	20 VA
Zasilanie:	230 V AC
Miejsce na akumulator:	7 Ah / 12 V
Zabezpieczenie antysabotażowe:	Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Obciążalność wyjścia TAMPER:	max. 500 mA @ 50 V DC
Klasa szczelności:	IP20
Zastosowanie:	Centrala alarmowa : CA-4/PL, CA-5-P, CA-6-P, VERSA-5, VERSA-10, VERSA Plus, INTEGRA-24, GSM, Moduł radiowy, i inne
Zasilacz w komplecie:	✓
Napięcie:	• 16 V AC • 18 V AC
Prąd:	• 1.0 A @ 18 V • 1.2 A @ 16 V
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Wymiary:	283 x 289 x 104 mm



KARTA KATALOGOWA

Waga:	3.346 kg
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata