

Kod: AT-UPS6000RT-RACK

ZASILACZ UPS **AT-UPS6000RT-RACK** 6000 VA EAST

Zasilacz UPS AT-UPS6000RT-RACK to profesjonalne urządzenie służące do podtrzymania pracy podłączonych pod niego zespołów elementów. Dodatkowo chroni dołączone urządzenia przed przepięciami.

Uwaga! Wewnątrz obudowy występuje niebezpieczne dla życia napięcie 200V DC.



Moc czynna:	5400 W
Moc pozorna:	6000 VA
Napięcie wejściowe:	173 ... 287 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz
Napięcie wyjściowe:	230 V AC (czysta sinusoida)
Regulacja napięcia:	± 1 % RMS dla całego zakresu napięć baterii
Regulacja częstotliwości:	—
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	16 x 12V/7Ah
Liczba wyjść:	1 szt. - zaciski skręcane
Czas przełączenia:	0 ms
Dodatkowo zabezpiecza:	RJ45
Oprogramowanie zarządzające:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)

Zabezpieczenia:	Ochrona przeciwprzeciążeniowa
Wybrane cechy:	• Funkcja EPO (Emergency power off) • Automatyczny regulator napięcia AVR • Automatyczny system diagnostyki UPS • Inteligentne ładowanie baterii w celu wydłużenia żywotności baterii • Inteligentna kontrola chłodzenia w celu redukcji poziomu hałasu • Automatyczny restart i ładowanie • Port komunikacyjny USB/RS-232 • Wyświetlacz LCD, komunikaty dźwiękowe • Sygnalizacja błędów na wyświetlaczu niebieski, czerwony, czerwony migający w zależności od statusu UPS • Programowalne gniazda ICE C13 4 gniazda • Ładowanie w trybie wyłączonym • Funkcja "zimnego startu" • Funkcja oszczędzania energii (możliwość wyłączenia w oprogramowaniu)
Przeznaczenie:	• średnie przedsiębiorstwo • systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	2 x 2 w 1 (Rack / Tower) - 1 x Moduł UPS + 1 x Pakiet akumulatorów
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ~ 90 % (bez kondensacji)
Wymiary:	• 580 x 440 x 132 mm - Moduł UPS • 580 x 440 x 120 - Pakiet akumulatorów
Waga:	16 kg - Moduł UPS 44 kg - Pakiet akumulatorów
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata