

Kod: AT-UPS850-LED

ZASILACZ UPS **AT-UPS850-LED** 850 VA EAST

Zasilacz UPS AT-UPS850-LED został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).



Moc czynna:	510 W
Moc pozorna:	850 VA
Napięcie wejściowe:	165 V ... 275 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC \pm 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz \pm 1 %
Czas przełączenia:	\leq 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/8Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	<ul style="list-style-type: none">• 23 minuty @ 100 W• 5 minut @ 300 W• 2 minuty @ 500 W
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Bezpiecznik topikowy• Przeciwprzepięciowe• Ochrona przeciwprzeciążeniowa• Ochrona przed przeładowaniem• Filtr linii telefonicznej

Sygnalizacja stanu pracy:	<ul style="list-style-type: none">• Diody LED,• Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego• Automatyczny regulator napięcia AVR• Współpraca z agregatami prądowymi• Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie• Wbudowany filtr EMI, RFI• Konfigurowalny alarm
Przeznaczenie:	<ul style="list-style-type: none">• systemy monitoringu• centra magazynowania danych• sieć, serwery, stacje robocze• wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	6.12 kg
Wymiary:	330 x 163 x 95 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata