

Kod: DS-3WF03C-D

PUNKT DOSTĘPOWY + Stacja kliencka **DS-3WF03C-D** Hikvision

Zestaw urządzeń DS-3WF03C-D pozwala na szybką i wygodną konfigurację mostu bezprzewodowego między dwiema sieciami LAN np. w osobnych budynkach. Zestaw zawiera punkt dostępowy oraz stację kliencką.

Urządzenia pracują w standardzie 802.11 a/n, a ponadto zostały wyposażone w wydajne anteny 2x2 MIMO.

Każde z urządzeń jest dodatkowo wyposażone w 2 porty LAN służące do podłączenia dwóch kolejnych urządzeń oraz posiada jeden port PoE umożliwiający zasilenie urządzenia oraz połączenie go z siecią LAN.



Zakres częstotliwości:	4920 MHz ... 6100 MHz
Typ anteny:	2Tx 2Rx MIMO 15 dBi Zintegrowana
Standardy:	• IEEE 802.11a • IEEE 802.11n
Porty LAN:	2 x 10/100 Mbps BASE-TX (Cat. 5, RJ-45)
Czułość odbiornika:	• -96 dBm @ 6 Mbps • -74 dBm @ 65 Mbps
Tryby pracy:	Station, Station WDS, Access Point, Access Point WDS, WDS Repeater
Moc nadajnika:	27 dBm
Zasilanie PoE:	✓
Zasilanie:	24 V / 0.5 A - PoE (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-30 °C ... 75 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.31 kg - Nadajnik / Odbiornik



KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	270 x 88 x 41 mm - Nadajnik / Odbiornik
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	301801030
Gwarancja:	3 lata