

Kod: DS-KV8102-IP

WIDEODOMOFON **DS-KV8102-IP** Hikvision

Urządzenie dedykowane do współpracy z panelami wewnętrznymi Hikvision I generacji.



Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Oświetlacz LED:	—
Oświetlacz IR:	✓
Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	1 szt. NO/NC
RS-485:	✓
Ethernet:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Przycisk dzwonka, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża ,
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C

Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• 12 V DC / 1 A,• 24 V PoE
Obudowa:	Plastik, Wodoodporna
Klasa szczelności:	IP65
Kolor:	Srebrny
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	164 x 97 x 40 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski, serbski, węgierski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305300117
Gwarancja:	3 lata