

Kod: DS-KD8002-VM

WIDEODOMOFON **DS-KD8002-VM** Hikvision

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej.
Produkt został wyposażony w interfejs sieciowy, dzięki czemu można go połączyć z systemami opartymi o oprogramowanie **iVMS-4200**



Przetwornik:	1.3 Mpx CMOS
Wyświetlacz:	3.5 " TFT LCD, 480 x 320 px
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz LED:	✓
Oświetlacz IR:	—
Kompatybilność:	Wideodomofony Hikvision IP
RS-485:	✓
Ethernet:	10/100/1000 Base-TX
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Czujnik otwarcia drzwi:	4 szt.

Wybrane cechy:	• Wbudowany czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz S50, 2500 zaindeksowanych użytkowników, • Interfejs Wiegand, • Wbudowana klawiatura, • Wyświetlacz LCD, • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Zabezpieczenia antysabotażowe, • Wejścia / wyjścia alarmowe : 4 / 2, • Możliwość współpracy z kontaktronem i sygnalizacja zbyt długiego otwarcia drzwi • Automatyczne przesyłanie wiadomości alarmowych do stacji Master lub po wprowadzeniu kodu przymusu otwarcia drzwi, • Automatyczne przesyłanie przechwyconych zdjęć na FTP lub do klienta, • Port USB 2.0, • Możliwość zarządzania za pomocą komputera - aplikacja iVMS-4200 • Domyślne hasło administratora : 123456
Temperatura pracy:	-40 °C ... 70 °C
Zasilanie:	12 V DC / 1.25 A
Pobór mocy:	≤ 15 W
Obudowa:	Aluminium
Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	2.6 kg
Wymiary:	418 x 145 x 61 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305300152
Gwarancja:	3 lata