

Kod: DS-9632NI-I8

REJESTRATOR IP **DS-9632NI-I8** 32 KANAŁY Hikvision



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	32 @ 4000 x 3000 px, 32 @ 3840 x 2160 px, 32 @ 3072 x 2048 px, 32 @ 2592 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1944 px, 32 @ 2560 x 1440 px, 32 @ 2048 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1536 px, 32 @ 1920 x 1080 px, 32 @ 1280 x 720 px, 32 @ 704 x 576 px
Wyjścia wideo:	2 szt. HDMI 2 szt. VGA Jednoczesne wyświetlanie obrazu dla VGA1/HDMI1 oraz VGA2/HDMI2, Możliwość konfiguracji jednej pary wyjść jako wyjścia SPOT
Obsługa audio:	• 32 Kanały - Audio z kamer • Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	2 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG-4 / MJPEG
Łączna maks. prędkość zapisu:	800 kl/s @ 4000 x 3000 px, 800 kl/s @ 3840 x 2160 px, 800 kl/s @ 3072 x 2048 px, 800 kl/s @ 2592 x 1944 px, 800 kl/s @ 2560 x 1944 px, 800 kl/s @ 2560 x 1440 px, 800 kl/s @ 2048 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1536 px, 800 kl/s @ 1920 x 1080 px, 800 kl/s @ 1280 x 720 px, 800 kl/s @ 704 x 576 px
Obsługiwane dyski twarde:	8 x 10 TB SATA + eSATA

Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, RTP, FTP, SNMP, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p lub max. 2 @ 12 Mpx
Przepływność (bitrate):	max. 320 Mb/s (200 Mb/s w konfiguracji RAID)
Funkcje sieciowe:	- Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200 - ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja - Tryby pracy : Normal / Hot Spare
ONVIF:	✓
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	- rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny - rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	✓
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu:	✓
Obsługa myszy:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Wybrane cechy:	Możliwość pracy dysków w macierzy RAID 0/1/5/6/10
Zasilanie:	100 V ... 240 V AC
Waga:	8.69 kg
Wymiary:	445 x 470 x 90 mm
Obsługiwane języki:	angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny



KARTA KATALOGOWA

Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303602760
Gwarancja:	3 lata

