

Kod: DS-2CD6424FWD-30(2.8MM) (8M)

## KAMERA IP **DS-2CD6424FWD-30(2.8MM) (8M)** - 1080p Hikvision

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS.  
Dołączone do kamery oprogramowanie przeznaczone jest do zarządzania oraz zintegrowanego nadzoru wieloma kamerami sieciowymi.



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                                | TCP/IP                                                                                                                                                                                                                            |
| Przetwornik:                             | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                                                                                                                                                     |
| Wielkość matrycy:                        | 2.1 Mpx                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozdzielczość:                           | 1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p                                                                                                                                                              |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm                                                                                                                                                                                                                            |
| Kąt widzenia:                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 109.4 ° (dane producenta)</li> <li>• 111 ° (nasze testy)</li> </ul>                                                                                                                      |
| Czułość:                                 | 0.01 Lux / F1.2                                                                                                                                                                                                                   |
| Audio:                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Wyjście audio</li> <li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li> <li>• Detekcja dźwięku</li> </ul>                                                  |
| Interfejs RS-485:                        | —                                                                                                                                                                                                                                 |
| Interfejs RS-232:                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                 |
| Przepływność (bitrate):                  | 32 ... 16384 kbit/s - H.264                                                                                                                                                                                                       |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                             |
| Protokoły sieciowe:                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, Bonjour                                                                                             |
| ONVIF:                                   | 16.12                                                                                                                                                                                                                             |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                            |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                             |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              | 1 / 1                                                                                                                                                                                                                             |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a><br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a> |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -                                                                                                                                                                                                                         |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domyślny adres IP:                    | 192.168.1.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Porty dostępu przez www:              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:  | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Port ONVIF:                           | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RTSP URL:                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strumień główny<br/>rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - RTSP - bez autoryzacji<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją</li> <li>• Strumień pomocniczy<br/>rtsp://192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - RTSP - bez autoryzacji<br/>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją</li> </ul>                                                                                                                          |
| Gniazdo karty pamięci:                | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasilanie:                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 540 mA,</li> <li>• PoE (802.3af)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy:                           | < 6.5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wybrane funkcje:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li> <li>• Detekcja utraty ostrości obiektywu</li> <li>• Konfigurowalne strefy prywatności</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, detekcja twarzy</li> </ul> |
| Długość przewodu:                     | 8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura pracy :                   | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga:                                 | 0.26 kg - Moduł sieciowy<br>0.28 kg - Kamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wymiary:                              | 105 x 78 x 26 mm - Moduł sieciowy<br>Ø 26 x 57 mm - Kamera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługiwane języki:                   | angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SAP Code:                             | 300720059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Producent / Marka:                    | Hikvision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gwarancja:                            | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |