

Kod: GT-N42-008

REJESTRATOR IP **GT-N42-008** 8 KANAŁÓW GEMINI TECHNOLOGY



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	—
Wyjścia audio:	—
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 6 TB SATA
Protokoły sieciowe:	ONVIF, I8, SLINK, RTSP
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie .i8 / .avi na napęd USB (pendrive) - Port USB 2.0
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania
Funkcje sieciowe:	Program klienta sieciowego oraz przeglądarki IE, Firefox, Opera, Chrome: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Przepływność (bitrate):	max. 60 Mb/s
ONVIF:	✓
USB:	2 szt. USB 2.0
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 5800 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja Fseye • iOS: Darmowa aplikacja Fseye
Domyślny adres IP:	192.168.1.189

Domyślny login / hasło administratora:	admin / 888888
Porty dostępu przez www:	80, 554 - Internet Explorer 80, 1935 - Chrome, Firefox, Opera
Porty dostępu przez aplikację na PC:	5050, 5051, 5052
Port dostępu przez aplikację mobilną:	5800
RTSP URL:	rtsp://ip_address:554/ch01.264 - Strumień główny, kanał pierwszy rtsp://ip_address:554/ch01_sub.264 - Strumień pomocniczy, kanał pierwszy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	1.6 kg
Wymiary:	360 x 248 x 55 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	GEMINI TECHNOLOGY
Gwarancja:	2 lata