

Kod: DS-2CE37U8T-A

KAMERA HD-TVI, PAL **DS-2CE37U8T-A** - 8 Mpx 4K UHD Hikvision

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive Scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI / CVBS. Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do max. 8.3 Mpx (4K UHD). Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.



Standard:	HD-TVI, PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8 Mpx 4K UHD , 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H PAL
Wyjście wideo:	1 x 1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI 1 x 1 Vpp / 75 Ω - PAL
Obiektyw:	—
Złącze Auto Iris:	DC
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Czułość:	0.003 Lux @ F1.2 (kolor)
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Audio:	—
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Interfejs RS-485:	✓
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator Hikvision HD-TVI

Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Strefy prywatności • Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu • Automatyczny balans bieli
Zasilanie:	• 12 V DC / 830 mA • 24 V AC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 10 W
Obudowa:	BOX, Metalowa
Kolor:	Biały
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	145 x 70 x 58 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300509242
Gwarancja:	3 lata