

Kod: S1201A

WIDEODOMOFON **S1201A** VIDOS

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej. S1201A jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS DUO.



Kompatybilność:	VIDOS DUO
Przetwornik:	1/2.7 " Fish Eye CMOS, 2 Mpx
Kąt widzenia:	170 °
Oświetlacz IR:	—
Oświetlacz LED:	✓
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Standard : Unique EM 125kHz
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Wyjście wideo:	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO
Wybrane cechy:	• Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji • Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5 • Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony) • Współpraca z czujkami PIR • Stałe lub cykliczne zbliżenie obserwowanego obrazu • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA • Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem breloków MASTER
Zasilanie:	24 V DC

Pobór mocy:	≤ 3 W (praca) ≤ 0.8 W (tryb czuwania)
Obudowa:	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP54
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.79 kg
Wymiary:	220 x 119 x 52 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata