

Kod: S606

WIDEODOMOFON **S606** VIDOS

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej. Montaż natynkowy jest możliwy z osłoną D600B3.
S606 jest przeznaczony do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z analogowym systemem VIDOS.



Kompatybilność:	Wideodomofony analogowe VIDOS
Przetwornik:	1/3 " 600 TVL
Kąt widzenia:	87 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wbudowany czytnik linii papilarnych:	—
Wbudowany szyfrator:	—
Liczba obsługiwanych abonentów:	6
Wyjście wideo:	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS
Wybrane cechy:	• Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlane przyciski oraz szyldy na nazwiska
Zasilanie:	12 V DC ... 15 V DC

Pobór mocy:	≤ 1.5 W (praca)
Obudowa:	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.9 kg
Wymiary:	280 x 100 x 55 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata