

Kod: S603D-2

WIDEODOMOFON **S603D-2** VIDOS

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej. Montaż natynkowy jest możliwy z osłoną D600B3. Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia sterowanie stanem otwarcia dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka + brama automatyczna). S603D-2 jest przeznaczony do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z analogowym systemem VIDOS.



Kompatybilność:	Wideodomofony analogowe VIDOS
Przetwornik:	1/3 " 600 TVL
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	87 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wbudowany czytnik linii papilarnych:	—
Wbudowany szyfrator:	✓
Liczba obsługiwanych abonentów:	3
Wyjście wideo:	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS

Wybrane cechy:	• Obsługa 2 stref • Wbudowany zamek szyfrowy umożliwia sterowanie stanem otwarcia dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka + brama automatyczna) • Możliwość zaprogramowania do 1010 kodów dla 2 stref • Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla • Wyjście na timer określający czasowy dostęp • Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go) • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlane przyciski oraz szyld na nazwisko
Zasilanie:	12 V DC ... 15 V DC
Pobór mocy:	≤ 1.5 W (praca)
Obudowa:	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.92 kg
Wymiary:	280 x 100 x 55 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata