

Kod: DHI-ASA6214F

KONTROLER DOSTĘPU **DHI-ASA6214F** DAHUA

Kontroler DHI-ASA6214F może pracować w trybie autonomicznym lub trybie sieciowym. Urządzenie jest również przystosowane do współpracy z większymi systemami kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy za pośrednictwem wielu popularnych interfejsów komunikacyjnych.

Urządzenie umożliwia kontrolę dostępu oraz rejestrację czasu pracy. Kontroler umożliwia aż 4 metody identyfikacji pracownika: rozpoznawanie twarzy, odcisk palca, hasło oraz czytnik RFID w standardzie 13.56 MHz S50 wraz z możliwością dowolnej kombinacji 2 lub więcej z nich.



Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 5 cm
Ekran:	4.3 " pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	480 x 272
Wbudowana klawiatura:	—
Praca autonomiczna:	✓
Współpraca z akumulatorem:	—
Linie wejściowe:	1 x Kontakttron , 1 x Przycisk otwarcia furtki/bramy
Linie wyjściowe:	1 x Zamek elektromagnetyczny
Wejścia alarmowe:	2 szt.
Wyjścia alarmowe:	2 szt.
Czas identyfikacji:	< 1 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	< 0.00004 % @ Odcisk palca < 0.001 % @ Rozpoznawanie twarzy
FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):	< 0.15 % @ Odcisk palca < 1 % @ Rozpoznawanie twarzy
Komunikacja:	• RS-232 • RS-485 • Wiegand • LAN • Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n

Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Zasilanie:	10 ... 15 V DC
Wybrane cechy:	• Wbudowany czytnik zbliżeniowy 13.56 MHz S50, • Wbudowany czytnik linii papilarnych • 2 wbudowane kamery : 2.0 Mpx pracująca w zakresie światła widzialnego, 1.3 Mpx pracująca w zakresie bliskiej podczerwieni • Pamięć 3000 wzorów linii papilarnych • Pamięć 3000 szablonów twarzy • Tryby identyfikacji : PIN, Identyfikator zbliżeniowy 13.56 MHz S50, Odcisk palca, Rozpoznawanie twarzy, Dowolna kombinacja powyższych, • Współpraca z czujnikiem otwarcia i przyciskiem wyjścia • Sygnalizacja siłowego wejścia oraz braku domknięcia drzwi • Anti-passback • 30000 zaindeksowanych użytkowników • Tygodniowy, lub dzienny harmonogram pracy • Ustawienia świąteczne • Historia 150000 zdarzeń • Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy • Port USB • Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95 % (bez kondensacji)
Wymiary:	214 x 122 x 103 mm
Waga:	0.80 kg
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata