

Kod: VT03211D-P4

WIDEODOMOFON **VT03211D-P4** DAHUA

Urządzenie współpracuje z wideodomofonami, oraz innymi panelami DAHUA. Wideodomofon jest montowany natynkowo. Urządzenie generuje osobny QR kod na każde pomieszczenie (na każdy panel VTH), który umożliwia połączenie ze smartfona poprzez sieć P2P. UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.



Kompatybilność:	DAHUA
Przetwornik:	1/2.8 " , 2 Mpx CMOS
Kąt widzenia:	140 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	✓
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Liczba obsługiwanych abonentów:	4
Kategoria UTP:	UTP kat. 5e
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną • Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić smartfon, tablet lub panel wewnętrzny VTH • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, • Wandaloodporny panel przedni, • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla



KARTA KATALOGOWA

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja DMSS• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS Istnieją też inne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 580 mA
Pobór mocy:	≤ 7 W (praca) ≤ 1 W (tryb czuwania)
Obudowa:	Aluminium - malowanie proszkowe, Wodoodporna
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Wytrzymałość mechaniczna:	IK08
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.47 kg
Wymiary:	182 x 101 x 31 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słoweński, słowacki, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata