

Kod: APTI-201C4-2812WP

KAMERA IP **APTI-201C4-2812WP** - 1080p 2.8 ... 12 mm

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Uchwyt kamery posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach, a kable zasilające są schowane w jego wnętrzu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Procesor obrazu:	Hisilicon 3516E
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm, 3 Mpx
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 85 ° ... 30 ° (dane producenta) • 95 ° ... 35 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	≥ 52 dB
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Przepływność (bitrate):	64 ... 12000 kbit/s
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 20 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—



KARTA KATALOGOWA

Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP
Audio:	—
WEB Server:	Wbudowany - port 80
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	2.4
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• Flicker Control - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• Detekcja ruchu• Strefy prywatności• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)• Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• Tryb dzień/noc
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 320 mA
Pobór mocy:	≤ 3.8 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.7 kg
Wymiary:	219 x 83 x 84 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, francuski, holenderski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, włoski
Producent / Marka:	APTI



KARTA KATALOGOWA

Gwarancja:	2 lata
------------	--------