

Kod: S562D

WIDEODOMOFON **S562D** VIDOS

Wideodomofon jest montowany w obudowie podtynkowej. Montaż natynkowy jest możliwy z osłoną D561B.

S562D jest przeznaczony do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z analogowym systemem VIDOS.



Kompatybilność:	Wideodomofony analogowe VIDOS
Przetwornik:	1/3 " 600 TVL
Kąt widzenia:	87 °
Oświetlacz IR:	✓
Oświetlacz LED:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	—
Wbudowany czytnik linii papilarnych:	—
Wbudowany szyfrator:	✓
Liczba obsługiwanych abonentów:	2
Wyjście wideo:	zgodność z analogowym systemem wideodomofonowym VIDOS
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Regulacja czasu otwarcia elektrozaczepu: 1s ... 99s • Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych • Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla • Wyjście na timer określający czasowy dostęp • Wandaloodporny panel przedni • Podświetlane przyciski oraz szyld na nazwisko

Zasilanie:	12 V DC ... 15 V DC
Pobór mocy:	≤ 1.5 W (praca)
Obudowa:	Stal kwasoodporna / Tworzywo sztuczne, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.95 kg
Wymiary:	250 x 120 x 50 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata