

Kod: DH-HAC-HFW1500DP-036

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **DH-HAC-HFW1500DP-036** - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, PAL
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s 960 x 576 - 960H, CVBS
Wyjście wideo:	HD-CVI / HD-TVI / AHD / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	• 78 ° (dane producenta) • 76 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna

Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Konfigurowalne strefy prywatności • Automatyczny balans bieli • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Zasilanie:	12 V DC / 380 mA
Pobór mocy:	≤ 4.6 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.6 kg
Wymiary:	242 x 90 x 90 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata