

Kod: HYBRO-H81-L

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **HYBRO-H81-L** 8 KANAŁÓW

Rejestrator cyfrowy HYBRO-H81-L z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. VGA 1 szt. HDMI
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH 1 szt. BNC
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720, • AHD-L / PAL : 928 x 576 • PAL : 704 x 576 • IP : max. 2592 x 1944
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px - tryb 4 x 1080p 1 ... 12 kl/s @ 960 x 1080 px - tryb 8 x 1080N 1 ... 13 kl/s @ 1280 x 720 px - tryb 8 x 1080N 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px - tryb 4 x 1080p 1 ... 22 kl/s @ 928 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p + 2 x IP @ 1080p • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N + 4 x IP @ 1280 x 960 • 16 x IP @ 1920 x 1080 • 4 x IP @ 5 Mpx (max) Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Funkcje sieciowe:	Program Klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - Pelco-D, Pelco-P i inne
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Biały
Waga:	0.564 kg
Wymiary:	235 x 211 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, fiński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	HYBRO
Gwarancja:	2 lata