

Kod: S1201A-SKM

## WIDEODOMOFON ZINTEGROWANY ZE SKRZYŃKĄ NA LISTY **S1201A-SKM** VIDOS

Wideodomofon zintegrowany z jednowrzutową, przelotową skrzynką na listy. Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Wideodomofon został wyposażony w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

S1201A-SKM jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami zgodnymi z cyfrowym systemem VIDOS DUO.



Kompatybilność:	VIDOS DUO
Przetwornik:	1/2.7 " Fish Eye CMOS, 2 Mpx
Kąt widzenia:	170 °
Oświetlacz IR:	—
Oświetlacz LED:	✓
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Standard : Unique EM 125kHz
Wbudowany szyfrator:	—
Wbudowany czytnik linii papilarnych:	—
Liczba obsługiwanych abonentów:	1
Wyjście wideo:	zgodność z cyfrowym systemem wideodomofonowym VIDOS DUO
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zintegrowana skrzynka na listy - Przelotowa</li> <li>• Okablowanie - 2 żyły bez polaryzacji</li> <li>• Wyjście przekaźnikowe : 1 szt. lub 2 szt. - Moduł B5</li> <li>• Obsługa do 13 urządzeń wewnętrznych (monitory / unifony)</li> <li>• Współpraca z czujkami PIR</li> <li>• Stałe lub cykliczne zbliżenie obserwowanego obrazu</li> <li>• Obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych</li> <li>• Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC / max. 300mA</li> <li>• Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników za pośrednictwem breloków MASTER</li> </ul>

Zasilanie:	24 V DC
Pobór mocy:	≤ 3 W (praca) ≤ 0.8 W (tryb czuwania)
Obudowa:	Stal kwasoodporna, Wodoodporna
Kolor:	Srebrny
Klasa szczelności:	IP54
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	4.45 kg
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Panel przedni : 285 x 332 mm</li><li>• Panel tylny : 260 x 112 mm</li><li>• Regulowana głębokość skrzynki : 260 ... 410 mm</li></ul>
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	<b>3 lata</b>