

Kod: AG1000

NAPĘD DO BRAMY GARAŻOWEJ **AG1000** VIDOS

Napęd elektromechaniczny AG1000 jest przeznaczony do współpracy z bramami garażowymi uchylnymi oraz sekcyjnymi o powierzchni nieprzekraczającej 12 m². Dzięki wielu udogodnieniom technologicznym, urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użytkowaniu.

Funkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamknie. Dzięki wbudowanemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu, w przypadku wykrycia kolizji bramy z przeszkodą w czasie zamykania, napęd natychmiast zatrzyma się, a następnie otworzy bramę. Funkcja łagodnego startu i zatrzymywania płynnie reguluje prędkość napędu podczas ruszania i zatrzymywania się bramy. Pozwala to znacznie zredukować przeciążenia wynikające z gwałtownej zmiany prędkości bramy, co przekłada się na wydłużenie żywotności elementów mechanicznych napędu oraz zmniejszenie poziomu hałasu. Możliwość ręcznego odblokowania napędu w dowolnym momencie za pomocą sprzęgła zwalniającego wózek prowadzący bramę.

W zestawie znajdują się: trzyczęściowa prowadnica oraz 2 piloty.



Typ napędu bramy:	Do bram garażowych uchylnych oraz sekcyjnych (segmentowych)
Siła otwierania i zamykania:	1000 N
Maksymalna powierzchnia bramy:	12 m ²
Długość prowadnicy:	3.3 m
Maksymalna wysokość bramy:	2.5 m
Automatyczne zamykanie bramy:	✓
Automatyczne blokowanie napędu:	✓
Wyłącznik krańcowy:	Elektroniczny (należy ręcznie zaprogramować krańcowe położenia bramy)
Możliwość przyłączenia fotokomórki:	✓
Możliwość przyłączenia lampy sygnalizacyjnej:	✓
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	≥ 30 m
Pasma częstotliwości pracy systemu :	433.92 MHz
Ilość cykli na godzinę:	≤ 15

Wybrane funkcje:	• Wbudowana lampa sygnalizacyjna • 9-stopniowa regulacja siły zamykania i otwierania • Przeciężeniowy system wykrywania przeszkód - w momencie napotkania przez bramę przeszkody, napęd natychmiast się zatrzyma, a następnie zmieni kierunek ruchu bramy • Funkcja łagodnego startu i zatrzymania - płynnie zmniejsza prędkość napędu podczas ruszania i zatrzymywania się bramy • Funkcja automatycznego zamykania bramy, pozwala ustalić czas od całkowitego otwarcia, po jakim brama samoczynnie się zamknie
Zasilanie:	220 ... 240 V AC
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Szary
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	4.54 kg
Wymiary:	345 x 215 x 145 mm
Producent / Marka:	VIDOS
Gwarancja:	3 lata