

Kod: APTI-NX1601H-S31

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-NX1601H-S31** 16 KANAŁÓW

Rejestrator cyfrowy APTI-NX1601H-S31 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC
Wyjścia wideo:	• 1 szt. HDMI • 1 szt. VGA
Wejścia audio:	2 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• AHD / HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 px, 5M-N - 1296 x 1944 px, 3 Mpx - 2048 x 1536 px, • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, • AHD / HD-CVI : 4 Mpx - 2560 x 1440 px, 4M-N - 1280 x 1440 px, • CVBS : 960H - 960 x 576 px, • IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px



Regulacja prędkości zapisu:	8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s 4 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 9 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS • 14 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 2 x IP max. 8 Mpx • 12 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP max. 8 Mpx • 10 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 6 x IP max. 8 Mpx • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 8 x IP max. 8 Mpx • 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 10 x IP max. 8 Mpx • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 12 x IP max. 8 Mpx • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 14 x IP max. 8 Mpx • 22 x IP max. 8 Mpx • 32 x IP max. 5 Mpx Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 554 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja FREEIP PRO , Android: Darmowa aplikacja FREEIP • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP PRO , iOS (iPhone): Darmowa aplikacja FREEIP
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 554
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Pelco-D, Pelco-P
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.93 kg



KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	260 x 240 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata