

Kod: APTI-XB0801-S32

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP **APTI-XB0801-S32** 8 KANAŁÓW

Rejestrator cyfrowy APTI-XB0801-S32 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.



Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	- AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1080N - 960 x 1080 720p - 1280 x 720 - AHD / PAL : 960H - 960 x 576 , - IP : max. 5 Mpx - 2592 x 1944
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 15 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 15 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 576 px do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 2 x IP max. 5 Mpx 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP max. 5 Mpx 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 6 x IP max. 5 Mpx 8 x IP max. 5 Mpx 12 x IP max. 4 Mpx Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania:	Detekcja ruchu, harmonogram



KARTA KATALOGOWA

Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Funkcje sieciowe:	• Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań • Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP:	192.168.1.168
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	—
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	—
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.79 kg
Wymiary:	260 x 225 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata