

Kod: RS2-WE

BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON **RS2-WE** PYRONIX

Bezprzewodowy czujnik RS2-WE (kontaktron) wykorzystywany jest do ochrony okien i drzwi. Czujka jest także przeznaczona do wykrywania manipulacji przy roletach antywłamaniowych. Urządzenie komunikuje się z centralą alarmową bezprzewodowo za pośrednictwem protokołu Pyronix.



Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe PYRONIX Enforcer
Detekcja:	<ul style="list-style-type: none"> • Otwarcie drzwi lub okna • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości:	868 MHz protokół Pyronix
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 1600 m
Wejścia alarmowe:	—
Bateria:	3 V CR123A (w zestawie)
Czas pracy na baterii:	> 2 lata
Klasa środowiskowa:	II
Stopień zabezpieczenia (Grade):	Stopień 2
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Dwukierunkowa szyfrowana komunikacja radiowa • Terminal wejścia rozwiernego i/lub sterownik rolet • Wskaźnik LED poziomu sygnału radiowego • 2 wejścia przewodowe oraz 1 wejście zabezpieczenia antysabotażowego



KARTA KATALOGOWA

Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.09 kg
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none">• 36 x 117 x 29 mm - Kontaktron• 13 x 58 x 18 mm - Magnes
Producent / Marka:	PYRONIX
SAP Code:	361300059
Gwarancja:	2 lata