

Kod: DS-2CD4A26FWD-IZHS/P

KAMERA IP ANPR **DS-2CD4A26FWD-IZHS/P** - 1080p 8 ... 32 mm - MOTOZOOM Hikvision

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 8 ... 32 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia. Kamerom z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	8 ... 32 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	42 ° ... 13.5 °
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB (AGC wyłączone)
Kompresja:	H.264+ / H.264 / MPEG-4 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	50 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6
WEB Server:	Wbudowany, Zgodność z NVR
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	2.4

Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
Interfejs RS-485:	—
Dostęp z telefonu komórkowego:	—
Wybrane funkcje:	• Maks. prędkość poruszającego się pojazdu : 120 km/h • Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, Otwarcie bramy, Biała lista - Czarna lista, Rozpoznawanie tablic pojazdów zbliżających się, jak i oddalających, Export raportu do pliku xls, • Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki internetowej • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) • Wyjście wideo : CVBS - Gniazdo BNC • Tryb dzień/noc (color/b&w/auto/scheduled-switch/triggered by alarm input/triggered by video) • Kamerom z serii "Darkfighter" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu • Kamera posiada wbudowaną grzałkę wraz z termostatem
Zasilanie:	• PoE (802.3at), • 12 V DC / 1.3 A - Włączona grzałka
Pobór mocy:	≤ 14.5 W @ 12 V DC ≤ 19.2 W @ PoE
Obudowa:	Compact, Metalowa / Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	—
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.71 kg
Wymiary:	312 x 104 x 100 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300725390
Gwarancja:	3 lata