

Kod: ASR1102A

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH + RFID **ASR1102A** DAHUA

Wewnętrzny czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem RFID.



Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 8 cm
Praca autonomiczna:	—
Wbudowana klawiatura:	—
Przycisk dzwonka:	—
Komunikacja:	RS-485
Wyjście sabotażowe:	✓
Zasilanie:	12 V DC ± 10%
Maksymalny pobór prądu:	150 mA
Obciążalność styków przekaźnika:	—
Czas identyfikacji:	< 1.5 s
FAR (współczynnik błędnych akceptacji):	< 0.00004 %
FRR (współczynnik błędnych odrzuceń):	< 0.015 %
Wybrane cechy:	Pamięć 4500 wzorów linii papilarnych

Temperatura pracy:	-5 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP55
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Srebrny / Czarny
Waga:	0.148 kg
Wymiary:	56 x 166 x 30 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata