

Kod: HAC-HDBW3802E-Z-3711

KAMERA WANDALOODPORNĄ HD-CVI, PAL **HAC-HDBW3802E-Z-3711** - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.7 ... 11 mm - MOTOZOOM DAHUA

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 3.7 ... 11 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.



Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	1/2 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Wyjście wideo:	• HD-CVI - 1 Vpp / 75 Ω • CVBS, PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	3.7 ... 11 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	• 112 ° ... 46 ° (dane producenta) • 110 ° ... 46 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Interfejs RS-485:	✓

Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje:	• Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Detekcja utraty ostrości obiektywu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrowanie konturów obrazu
Zasilanie:	• 12 V DC / 1040 mA, • 24 V AC / 520 mA, • Wyjście zasilania : 12 V DC, @ Wtyk 2.1/5.5 mm max. 4 W
Pobór mocy:	≤ 12.4 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	IK10
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.9 kg
Wymiary:	Ø 159 x 118 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata