

Kod: VTNS1006A-2

## SWITCH **VTNS1006A-2** DAHUA 2-wire DAHUA

Moduł VTNS1006A-2 jest dedykowany do pracy w systemach wielorodzinnych - obsługuje jedynie monitory VTH5222CH.

Urządzenie posiada 6 magistral 2-przewodowych do podłączenia monitorów i paneli zewnętrznych (zasilanie oraz transmisja sygnału) oraz 1 gniazdo Ethernet do podłączenia sieci LAN. Ponadto switch jest wyposażony w dodatkowe wyjścia magistrali 2-przewodowej służące do kaskadowego połączenia maksymalnie 30 takich urządzeń. Umożliwia to podłączenie do 180 paneli wewnętrznych, lub wideodomofonów w ramach jednej instalacji.

Switch można również połączyć z siecią LAN, co pozwala rozbudować instalację o dodatkowe urządzenia DAHUA pracujące w standardzie IP oraz połączyć cały system wideodomofonowy z Internetem. W przypadku łączenia kaskady urządzeń VTNS1006A-2 z siecią LAN, zaleca się przyłączenie do niej tylko switcha najniższego poziomu w kaskadzie.

**Uwaga!** Przy doborze urządzeń 2-przewodowych sprawdź listę kompatybilności dostępną na dole strony w sekcji "pliki".

Switch jest dedykowany do instalacji wielorodzinnych i współpracuje z VTH5222CH.



Ilość portów:	6 x DAHUA 2-wire , 2 x DAHUA 2-wire - Uplink 1 x RJ-45
Kompatybilność:	Instalacja domofonowa 2-przewodowa DAHUA
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Możliwość łączenia kaskadowego</li> <li>• Możliwość montażu na ścianie, lub na szynie DIN TS-35</li> </ul>
Zasilanie:	24 V DC
Pobór mocy:	max. 80 W (przy pełnym obciążeniu)
Obudowa:	Metalowa
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.50 kg
Wymiary:	178 x 106 x 30 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>