

Kod: HAC-HFW1230TL-A-0360B

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **HAC-HFW1230TL-A-0360B** - 1080p 3.6 mm DAHUA

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD). Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny). Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



| | |
|--------------------------------|--|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Przetwornik: | 1/2.8 " CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H |
| Obiektyw: | 3.6 mm |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 87 ° (dane producenta) • 84 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 80 m |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | Wbudowany mikrofon, tylko HD-CVI |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Menu ekranowe OSD: | ✓ |

| | |
|---------------------|--|
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none">• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni• Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu• Strefy prywatności• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu• Automatyczny balans bieli |
| Zasilanie: | 12 V DC / 440 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 5.3 W |
| Obudowa: | Compact, Plastik / Metal |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.28 kg |
| Wymiary: | 80 x 75 x 199 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |