

Kod: SDZW2030S-N

KAMERA IP **SDZW2030S-N** - 1080p 4.5 ... 135 mm - MOTOZOOM DAHUA

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 4.5 ... 135 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan Exmor CMOS
Wielkość matrycy:	2.0 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 704 x 576 - D1 640 x 480 - VGA
Obiektyw:	4.5 ... 135 mm - Motozoom
Zoom optyczny:	30x
Zoom cyfrowy:	16x
Kąt widzenia:	• 68 ° ... 2.4 ° (dane producenta) • 70 ° ... 2.6 ° (nasze testy)
Kompresja:	H.264 / MJPEG
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB
Zasięg oświetlacza IR:	150 m
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Przepływność (bitrate):	• 160 ... 8192 kbit/s - H.264 • 1536 ... 16384 kbit/s - MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1920 x 1080
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
Audio:	• Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio
WEB Server:	Wbudowany
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	2.41
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Interfejs RS-485:	✓
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 2D-DNR / 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości • Detekcja ruchu • 24 Konfigurowalne strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Wyjście CVBS - PAL/NTSC
Klasa szczelności:	IP66
Zasilanie:	12 V DC / 4170 mA
Pobór mocy:	max. 50 W
Obsługiwane języki:	angielski
Obudowa:	BOX - Metalowa / Plastikowa
Kolor:	Biały + Czarny
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	3.08 kg
Wymiary:	404 x 164 x 132 mm
Producent / Marka:	DAHUA



KARTA KATALOGOWA

Gwarancja:

3 lata