

Kod: HAC-HFW3802E-ZH-3711

## KAMERA HD-CVI, PAL **HAC-HFW3802E-ZH-3711** - 8.3 Mpx, 4K UHD 3.7 ... 11 mm - MOTOZOOM DAHUA

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2" CMOS oraz interfejsem HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / PAL. Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 3.7 ... 11 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.



Standard:	HD-CVI, PAL
Przetwornik:	1/2 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Obiektyw:	3.7 ... 11 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 112 ° ... 46 ° (dane producenta)</li> <li>• 110 ° ... 46 ° (nasze testy)</li> </ul>
Wyjście wideo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HD-CVI, 1 Vpp / 75 Ω</li> <li>• PAL, 1 Vpp / 75 Ω</li> </ul>
Zasięg oświetlacza IR:	100 m
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny - JACK mono
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Interfejs RS-485:	✓
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Obiektyw motozoom</li><li>• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li><li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li><li>• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</li><li>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li><li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</li><li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li><li>• Automatyczny balans bieli</li><li>• Detekcja ruchu</li><li>• Strefy prywatności</li><li>• Detekcja utraty ostrości obiektywu</li><li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li><li>• Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</li></ul>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12 V DC / 1530 mA,</li><li>• 24 V AC / 765 mA,</li><li>• Wyjście zasilania : 12 V DC, @ Wtyk 2.1/5.5 mm max. 4 W</li></ul>
Pobór mocy:	< 18.4 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	1.11 kg
Wymiary:	273 x 95 x 95 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>