

Kod: NVR4832

## REJESTRATOR IP **NVR4832** 32 KANAŁY +eSATA DAHUA



Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 5 Mpx - 2560 x 1920 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Composite Video (CVBS)
Obsługa audio:	32 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. Wejście na mikrofon zewnętrzny, CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264 / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde:	8 x SATA, max. 32 TB
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, ONVIF 2.4
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny), eSATA
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przepływność (bitrate):	max. 200 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
ONVIF:	2.4



## KARTA KATALOGOWA

Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus, wDMSS plus  Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 szt. / 4 szt. - Wyjście przekaźnikowe
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - Dużo protokołów
Detekcja ruchu:	22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją
USB:	2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Obsługa myszą:	✓
Pilot IR w zestawie:	✓
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	6.5 kg
Wymiary:	440 x 454 x 95 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>