

Kod: NKB5000-F

## KLAWIATURA STERUJĄCA IP / RS-485 **NKB5000-F** DAHUA

Sieciowa klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic kamer PTZ z serii DH-SD. Możliwe jest również sterowanie wielu rejestratorów jedną klawiaturą.



|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły:                       | DH-SD, Pelco-P, Pelco-D                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numeracja kamer (ID):            | 1 ... 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Maksymalna odległość sterowania: | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200 m @ RS-485</li> <li>• 15 m @ RS-232</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Użytkownicy + administratorzy:   | 20 + 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Złącza:                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RS-485 - zaciski kablowe</li> <li>• RS-232 - 15 pin</li> <li>• 2 x RJ-45 - Gigabit Ethernet</li> <li>• 2 x USB 2.0</li> <li>• 2 x USB 3.0</li> <li>• 4 x HDMI</li> <li>• 2 x Gniazdo Jack 3.5 mm - Wyjście słuchawkowe, Wejście na mikrofon zewnętrzny</li> <li>• Gniazdo SMA</li> </ul> |
| Standard komunikacji:            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryb sieciowy - Gigabit Ethernet, Gniazdo RJ-45</li> <li>• Tryb sieciowy - Wi-Fi</li> <li>• Tryb bezpośredni - RS-485, listwa zaciskowa</li> <li>• Tryb bezpośredni - RS-232, Gniazdo D-sub</li> <li>• Bluetooth</li> </ul>                                                              |
| Manipulator:                     | Joystick 3-osiowy, Prędkość proporcjonalna do wychylenia (możliwość sterowania zoom'em z joystick'a)                                                                                                                                                                                                                              |
| Wyświetlacz:                     | 10.2 " LCD - 1280 x 800 px, pojemnościowy ekran dotykowy, podświetlany                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wyjście wideo:                   | 4 x HDMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sterowanie:                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• kamery szybkoobrotowe Dahua lub innych producentów</li> <li>• Rejestratory DAHUA</li> </ul>                                                                                                                                                                                              |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:      | 4 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tryby pracy:                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tryb zwykły</li> <li>• Tryb matrycy (macierzy)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybrane cechy:                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)</li><li>• W zestawie znajduje się bezprzewodowa klawiatura</li><li>• Podgląd obrazu na żywo :<ul style="list-style-type: none"><li>4 x 12 Mpx</li><li>4 x 8 Mpx 4K UHD</li><li>6 x 5 Mpx</li><li>8 x 4 Mpx</li><li>10 x 3 Mpx</li><li>16 x 2 Mpx</li></ul></li><li>• Obsługa dwukierunkowego audio</li><li>• Podświetlane przyciski klawiatury</li><li>• Podział ekranu przy podglądzie z kamer : 1 / 4 / 8 / 9 / 16</li><li>• Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków lub Obsługa myszą</li></ul> |
| Zasilanie:                               | 12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pobór mocy:                              | ≤ 25 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura pracy / wilgotność względna: | -10 °C ... 55 °C / max. 90 % niekondensująca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Waga:                                    | 1.90 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wymiary:                                 | 425 x 194 x 128 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Obsługiwane języki:                      | angielski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Producent / Marka:                       | DAHUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gwarancja:                               | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |