

Kod: IPC-HDBW1230E-S-0360B

## KAMERA WANDALOODPORNNA IP **IPC-HDBW1230E-S-0360B** - 1080p 3.6 mm DAHUA

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.



|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard:                   | TCP/IP                                                                                                   |
| Przetwornik:                | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS                                                                            |
| Wielkość matrycy:           | 2.1 Mpx                                                                                                  |
| System skanowania:          | Progresywny                                                                                              |
| Rozdzielczość:              | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 1024 - 1.4 Mpx<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p                |
| Obiektyw:                   | 3.6 mm                                                                                                   |
| Kąt widzenia:               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 92 ° (dane producenta)</li> <li>• 80 ° (nasze testy)</li> </ul> |
| Zasięg oświetlacza IR:      | 30 m                                                                                                     |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB                                                                                                  |
| Interfejs RS-485:           | —                                                                                                        |
| Gniazdo karty pamięci:      | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)                                                   |
| Metoda kompresji obrazu:    | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | —                                                                                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Audio:                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przepływność (bitrate):                  | 32 ... 10240 kbit/s - H.264<br>12 ... 6400 kbit/s - H.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1920 x 1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protokoły sieciowe:                      | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEB Server:                              | Wbudowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ONVIF:                                   | 16.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wybrane funkcje:                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Detekcja ruchu - maks. 4 strefy</li> <li>• Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie</li> </ul> |
| Zasilanie:                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 360 mA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pobór mocy:                              | < 4.3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Domyślny adres IP:                       | 192.168.1.108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Porty dostępu przez www:                 | 80, 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    | 37777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Port ONVIF:                              | 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RTSP URL:                                | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obudowa:                                 | Dome - Metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor:                                   | Biały                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Klasa szczelności:                       | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wandaloodporna:                          | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Temperatura pracy :                      | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



## KARTA KATALOGOWA

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Waga:               | 0.34 kg           |
| Wymiary:            | Ø 110 x 81 mm     |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Producent / Marka:  | DAHUA             |
| Gwarancja:          | <b>3 lata</b>     |