

Kod: DS-PWA32-H

BEZPRZEWODOWA CENTRALA ALARMOWA **DS-PWA32-H** Hikvision

Bezprzewodowa centrala alarmowa DS-PWA32-H obsługuje 32 bezprzewodowe wejścia alarmowe oraz 32 bezprzewodowe wyjścia. Ponadto urządzenie pozwala obsłużyć max. 2 bezprzewodowe sygnalizatory oraz do 8 pilotów.



Liczba obsługiwanych czujek bezprzewodowych:	max. 32 szt.
Liczba obsługiwanych pilotów:	max. 8 szt.
Obsługa kart/breloków RFID:	—
Liczba obsługiwanych syren bezprzewodowych:	max. 2 szt.
Zakres częstotliwości pracy urządzeń bezprzewodowych:	868 MHz
Zasięg działania w terenie otwartym:	max. 800 m
Partycje:	1 szt.
Timery:	—
Użytkownicy + administratorzy:	11 + 2
Klawiatura w komplecie:	—
Ekspander w komplecie :	—
Wbudowane moduły:	• Moduł Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz • LAN, 10/100Mb
Dostęp z komputera PC:	aplikacja iVMS-4200
Dostęp z telefonu komórkowego:	✓
Zasilanie:	5 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)

Wybrane funkcje:	• Obsługa dwukierunkowej komunikacji zdarzeń alarmowych i innych sygnałów przez sieć LAN, Wi-Fi z wykorzystaniem kanału głównego i zapasowego • Obsługa zdarzeń wideo za pośrednictwem klienta mobilnego oraz email • Konfiguracja za pośrednictwem klienta www, klienta mobilnego lub oprogramowania • Zgodność z protokołem SIA-Contact ID • Wbudowany głośnik • Zasilanie awaryjne : wbudowany akumulator Li-Ion 3.8 V / 4520 mAh - 17.176 Wh
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Wymiary:	155 x 155 x 35 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302401100
Gwarancja:	3 lata