

Kod: TL-WA901ND

## PUNKT DOSTĘPOWY **TL-WA901ND** TP-LINK

TP-Link TL-WA901ND to urządzenie pracujące w standardzie MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output). Technologia MU-MIMO pozwala optymalizować przesył danych przez równoległe wykorzystanie wielu nadajników do połączenia z kilkoma klientami jednocześnie.

Urządzenie jest łatwe w użyciu i zarządzaniu.



|                        |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz ... 2.4835 GHz                                                                                                                                                                          |
| Typ anteny:            | 3 x Antena dookólna (złącze SMA R/P) - 3 MIMO, 5 dBi                                                                                                                                            |
| Standardy:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IEEE 802.11n,</li> <li>• IEEE 802.11g,</li> <li>• IEEE 802.11b</li> </ul>                                                                              |
| Prędkość transmisji:   | 450 Mbps                                                                                                                                                                                        |
| Zabezpieczenia:        | WEP / WPA / WPA2-Personal / WPA2-Enterprise                                                                                                                                                     |
| Porty LAN:             | 1 x 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                 |
| Moc nadajnika:         | 20 dBm (max)                                                                                                                                                                                    |
| Czułość odbiornika:    | 270M : -68 dBm @ 10 % PER<br>130M : -68 dBm @ 10 % PER<br>108M : -68 dBm @ 10 % PER<br>54M : -68 dBm @ 10 % PER<br>11M : -85 dBm @ 8 % PER<br>6M : -88 dBm @ 10 % PER<br>1M : -90 dBm @ 8 % PER |
| Tryby pracy:           | Access Point, Access Point Client, Repeater, Bridge (Point to Point, Point to Multipoint)+AP                                                                                                    |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie PoE:                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasilanie:                                  | 9 V / 0.85 A - Zasilacz + Adapter zasilania PoE w zestawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pobór mocy:                                 | 7.65 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wybrane cechy:                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwość montażu na ścianie lub suficie</li><li>• filtrowanie adresów MAC</li><li>• Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia</li><li>• Multi-SSID</li><li>• Zdalne zarządzanie</li><li>• WMM (Wi-Fi Multimedia)</li><li>• Statystyki transmisji bezprzewodowej</li><li>• Kontrola przepustowości</li></ul> |
| Temperatura pracy:                          | 0 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | 10 % ... 90 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Waga:                                       | 0.24 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:                                    | 180 x 126 x 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Producent / Marka:                          | TP-LINK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gwarancja:                                  | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |