

Kod: PSB-1554828

ZASILACZ BUFOROWY **PSB-1554828** PULSAR

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających napięcia 48V DC (+/-15%).

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe chłodzenie zasilacza podczas pracy!



Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	176 V ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe:	• 44 ... 54 V DC (praca buforowa), • 38 ... 54 V DC (praca bateryjna)
Regulacja napięcia wyjściowego:	48 ... 56 V
Wydajność prądowa zasilacza:	2.3 A + 0.5 A (ładowanie akumulatora)
Moc zasilacza:	155 W (max)
Sprawność:	86 %
Liczba wyjść:	1 szt.
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarciowe • Nadnapięciowe • Przeciwpzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Termiczne
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 40 °C / 20 % ... 90 %
Waga:	0.7 kg
Wymiary:	199 x 110 x 50 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata