

Kod: AT-UPS650BK-LCD

ZASILACZ UPS **AT-UPS650BK-LCD** 650 VA EAST

Zasilacz UPS AT-UPS650BK-LCD został wyposażony w szereg zaawansowanych technologii zapewniających aktywny monitoring sieci zasilającej. Urządzenie współpracuje z zasilaczami posiadającymi aktywny układ poprawy współczynnika mocy (APFC).



Moc czynna:	390 W
Moc pozorna:	650 VA
Napięcie wejściowe:	165 V ... 275 V AC
Częstotliwość wejściowa:	50 / 60 Hz (auto wykrywanie)
Napięcie wyjściowe:	230 V AC $\pm$ 10 % (aproxymowana sinusoida)
Częstotliwość wyjściowa:	50 / 60 Hz $\pm$ 1 %
Czas przełączenia:	$\leq$ 10 ms
Czas ładowania (do poziomu 90%):	8 godz.
Akumulator:	1 szt. - 12V/7Ah
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	• 19 minut @ 100 W • 6 minut @ 200 W • 2 minuty @ 300 W
Liczba wyjść:	2 szt. CEE 7/3 (Schuko)

Zabezpieczenia:	• Bezpiecznik topikowy • Przeciwprzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa • Ochrona przed przeładowaniem • Filtr linii telefonicznej
Sygnalizacja stanu pracy:	• Wyświetlacz LCD: tryb pracy, poziom ładowania baterii, poziom napięcia we/wy, • Sygnalizacja dźwiękowa
Wybrane cechy:	• Automatyczny regulator napięcia AVR • Współpraca z agregatami prądotwórczymi • Zdalne zarządzanie - aplikacja UPSmart w zestawie • Wbudowany filtr EMI, RFI • Konfigurowalny alarm
Przeznaczenie:	• systemy monitoringu • centra magazynowania danych • sieć, serwery, stacje robocze • wyposażenie przemysłowe
Typ obudowy:	Tower
Temperatura pracy / wilgotność względna:	0 °C ... 40 °C / 20 ... 90 %
Waga:	4.3 kg
Wymiary:	290 x 110 x 145 mm
Producent / Marka:	EAST
Gwarancja:	2 lata