

Kod: IPC-D113-PF40

KAMERA WANDALOODPORNIA IP **IPC-D113-PF40** - 3 Mpx 4 mm UNIARCH

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2304 x 1296 (3 Mpx).

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).

Produkt serii UNIARCH został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi.



Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	3 Mpx
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	<ul style="list-style-type: none"> • 82 ° (dane producenta) • 77 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Interfejs RS-485:	—
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	Ultra 265 / H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	—
Przepływność (bitrate):	≤ 6144 kbit/s



KARTA KATALOGOWA

Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kl/s @ 3 Mpx 25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, RTMP
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	17.12
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none">• Android: Darmowa aplikacja Uniarch• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Uniarch
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.13
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456
Porty dostępu przez www:	80, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) - PC: Darmowa aplikacja Uniarch Client
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s0/live - Strumień główny rtsp://192.168.1.13:554/unicast/c1/s1/live - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia• F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości• Detekcja ruchu• Konfigurowalne strefy prywatności
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none">• PoE (802.3af),• 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy:	≤ 4.5 W
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	Ø 109 x 81 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, włoski
Producent / Marka:	UNIVIEW / UNIARCH
Gwarancja:	3 lata