

Kod: VTO2111D-WP-S1

## WIDEODOMOFON BEZPRZEWODOWY **VTO2111D-WP-S1** Wi-Fi / IP DAHUA

Wideodomofon Wi-Fi / IP pozwala na zdalne sterowanie zamkiem elektromagnetycznym za pomocą smartfonu lub tabletu. Urządzenie przesyła obraz oraz pełni funkcję interkomu z wybranym urządzeniem mobilnym, a także zapisuje dane w telefonie / tablecie.

Funkcję monitora z możliwością otwarcia drzwi, może pełnić urządzenie mobilne, takie jak smartfon czy tablet.

**Uwaga!** Aby odtwarzać nagrania z karty pamięci zainstalowanej w VTO2111D-WP-S1 wymagany jest monitor VTH.



Przetwornik:	1/4 " CMOS, 1 Mpx
Rozdzielczość:	1280 x 720 800 x 480 704 x 576
Kąt widzenia kamery:	108 °
Oświetlacz IR:	—
Oświetlacz LED:	—
Czujnik PIR:	—
Wyjście wideo:	—
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	Karty kontroli dostępu - 13.56 MHz S50
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet</li><li>• Wi-Fi</li></ul>

Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li><li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li></ul>
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Może działać bez monitora VTH, tylko z aplikacją mobilną</li><li>• Zapis zdarzeń w telefonie / tablecie - Wideo, zdjęcia,</li><li>• Obsługa kart Micro SD do 32GB (możliwy zapis lokalny),</li><li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li><li>• Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN,</li><li>• Sterowanie elektrozaczepem - styk przekaźnikowy,</li><li>• Zdalna obsługa rygla,</li><li>• Równoległa obsługa przez wielu użytkowników z dowolnego miejsca ,</li></ul>
Mocowanie:	Natynkowe
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• PoE (802.3af)</li><li>• 12 V DC / 580 mA (max)</li></ul>
Pobór mocy:	≤ 7 W (praca)
Obudowa:	Tworzywo sztuczne, Chroni przed wpływem warunków atmosferycznych
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65 - po dodatkowym uszczelnieniu połączenia obudowy z powierzchnią montażu np. silikonem
Temperatura pracy:	-30 °C ... 45 °C
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	70 x 135 x 35 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, słowacki, słoweński, węgierski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>