

Kod: DS-1600KI(B)

KLAWIATURA STERUJĄCA IP **DS-1600KI(B)** Hikvision

Klawiatura DS-1600KI(B) jest integralną częścią systemów monitoringu IP proponowanych przez firmę HIKVISION. Urządzenie pozwala kontrolować każdy z elementów systemu - od pojedynczych kamer, poprzez rejestratory, zewnętrzne dekodery wideo, aż po serwery systemu VMS i ścianę monitorów.



Użytkownicy + administratorzy:	31 + 1
Złącza:	• 1 x RJ-45 - Gigabit Ethernet • 2 x USB 2.0 • 1 x HDMI • 1 x DVI • 2 x Gniazdo Jack 3.5 mm - Wyjście słuchawkowe, Wejście na mikrofon zewnętrzny
Standard komunikacji:	• Gigabit Ethernet, Gniazdo RJ-45, • Tryb sieciowy - Wi-Fi
Manipulator:	Joystick 4-osiowy, Prędkość proporcjonalna do wychylenia (możliwość sterowania zoom'em z joystick'a)
Wyświetlacz:	10.1 " LCD - 1024 x 600 px, pojemnościowy ekran dotykowy, podświetlany
Wyjście wideo:	1 x HDMI 1 x DVI
Sterowanie:	• Kamery IP - Hikvision • Rejestratory Hikvision • Inne elementy systemu VMS
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Wybrane cechy:	• Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) • Podgląd obrazu na żywo : 2 x 1080p (dla pełnej rozdzielczości), 16 x Strumień pomocniczy • Obsługa dwukierunkowego audio • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem • Odczepiany moduł joysticka pozwala umieścić go w najbardziej ergonomicznym dla użytkownika miejscu • Podział ekranu przy podglądzie z kamer : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 • Menu graficzne - sterowanie dotykowe lub Obsługa myszą
Zasilanie:	• 12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie) • 802.3af/at
Pobór mocy:	≤ 15 W
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 55 °C / 10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	1.72 kg



KARTA KATALOGOWA

Wymiary:	404 x 154 x 180 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302600232
Gwarancja:	3 lata