

Kod: DS-2TP21B-6AVF/W

## RĘCZNA, HYBRYDOWA KAMERA TERMOWIZYJNA **DS-2TP21B-6AVF/W** 6.2 mm - 0.3 Mpx Hikvision

Ręczna kamera termowizyjna DS-2TP21B-6AVF/W jest wyposażona w bardzo czuły, niechłodzony mikrobolometr VOx, pozwalający uzyskać obraz w rozdzielczości 160x120 px. Urządzenie doskonale sprawdzi się w przypadku braku możliwości montażu kamery termowizyjnej na stałe oraz w zastosowaniach mobilnych.



Przetwornik:	Niechłodzony mikrobolometr VOx
Wielkość matrycy:	160 x 120 px
Wielkość plamki:	17 $\mu$ m
Czułość cieplna (NETD):	< 40 mK @ F1.0
Zakres spektralny:	8 $\mu$ m ... 14 $\mu$ m
Palety kolorów:	7
Obiektyw:	6.2 mm
Kąt widzenia:	25 °
Zakres pomiaru temperatury:	30 °C ... 45 °C
Dokładność pomiaru temperatury:	$\pm$ 0.5 °C
<b>KAMERA WIZYJNA:</b>	
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	0.3 Mpx

System skanowania:	Progresywny
Zoom optyczny:	—
Zoom cyfrowy:	—
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 50 dB (AGC wyłączone)
Rozdzielczość:	640 x 480 - 0.3 Mpx

## Dane ogólne:

Oświetlacz LED:	✓
Wyjście wideo:	—
Gniazdo karty pamięci:	—
Audio:	Wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy:	Wi-Fi
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Możliwość nałożenia obrazu z kamery termowizyjnej na obraz klasyczny</li><li>• PIP - Obraz w obrazie</li><li>• Wbudowana pamięć 16 GB - możliwość lokalnego zapisu zdjęć i nagrań wideo</li><li>• Interfejs USB C</li><li>• Bluetooth</li><li>• 3.5 " pojemnościowy ekran dotykowy - 640 x 480 px</li><li>• Pomiar temperatury : najcieplejszy punkt, najchłodniejszy punkt, środek pola widzenia kamery, punkt/linia/obszar zdefiniowany przez użytkownika</li><li>• Adaptive AGC - Adaptacyjna automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li><li>• DDE - Cyfrowe uwydatnienie szczegółów obrazu</li></ul>
Zasilanie:	Akumulator Li-Ion
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP54
Temperatura pracy :	15 °C ... 35 °C
Wymiary:	244 x 104 x 100 mm
Waga:	0.65 kg
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	308200048
Gwarancja:	<b>3 lata</b>