

Kod: DS-KIS702

ZESTAW WIDEODOMOFONOWY **DS-KIS702** Hikvision

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz kontrolerem wyposażonym w 4 magistrale 2-przewodowe. Wideodomofon jest montowany natynkowo.

Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją [Hik-Connect](#) dla urządzeń mobilnych.

Załączony kontroler DS-KAD704 umożliwia również połączenie systemu wideodomofonowego z siecią LAN oraz za jej pośrednictwem do Internetu.



Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	180 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	✓
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża ,
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • 24 V DC - HIKVISION 2-wire • 12 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> < 16 W @ 24 V DC < 20 W @ 12 V DC
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C

Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	100 x 98 x 44 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,• Wbudowany mikrofon,• Wbudowane głośniki,• Komunikacja dwukierunkowa,• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,• Współpraca z kamerami IP Hikvision,• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo• Obsługa kart microSD - max. 32 GB - 16 GB w zestawie,• Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200.• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy:	—
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	24 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	≤ 6 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm

OBUDOWA:

Liczba montowanych modułów:	1 szt.
Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Grafitowy



KARTA KATALOGOWA

Waga:	0.32 kg
Wymiary zewnętrzne:	117 x 107 x 37 mm

Switch:

Ilość portów:	4 x HIKVISION 2-wire , 1 x RJ-45
Kompatybilność:	Instalacja domofonowa 2-przewodowa Hikvision
Wybrane cechy:	montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie:	24 V DC
Obudowa:	Plastikowa
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	144 x 90 x 66 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301917
Gwarancja:	3 lata